



FICHA TÉCNICA

Fecha: 11/05/18
Revisión: 01

DISMA ECONOMICOLA

Código: FT-IDI-015

1. DESCRIPCION GENERAL

DISMA ECONOMICOLA es un excelente adhesivo líquido vinílico, fabricado con emulsiones de polivinil-acetato, para el mercado maderero, pinturero y manualidades, de rápido secado y muy buena resistencia mecánica. Esta dirigido para trabajos de carpintería, madera, tableros, cartón, MDF, MDP, plywood y papel; también esta indicado para base y/o aditivo de pinturas interiores o exteriores, mezclas con cemento blanco, pegado de cartones de embalaje y corrugado, pegado de telas y papel tapiz. Se puede aplicar con rodillo, brocha o espátula y en cantidad suficiente evitando el exceso de producto.

2. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS

1. **Apariencia, Olor y Estado Físico:** **DISMA ECONOMICOLA**, es un líquido viscoso, libre de partículas u otro sedimento no dispersable.
2. **Color:** Blanco.
3. **% de Sólidos:** Min. 27,00
4. **Viscosidad (cps) :** Min. 13.000
5. **Valor de pH a 25°C:** 5,50 – 7,00
6. **Película Seca:** Rígida sin grumos.
7. **Olor:** Característico.

3. COMPOSICIÓN QUÍMICA

Polímeros de polivinilacetato, polímeros sintéticos, antiespumantes, dispersantes, cargas inorgánicas, preservantes y agua.

4. INSTRUCCIONES DE USO

1. Las superficies en donde se aplique **DISMA ECONOMICOLA**, deben estar libres de grasa o polvo para tener un pegado excelente y duradero.
2. Debe tener en cuenta las condiciones climáticas en el momento de su uso. En procedimientos donde se incluya el prensado, a altas temperaturas se requiere menor tiempo de secado y en bajas temperaturas mayor tiempo de secado.
3. Al utilizar **DISMA ECONOMICOLA** en maderas, se recomienda que tengan una humedad entre 6 al 10%. Luego de prensada la madera, dejar secar un mínimo de 8 horas para que el encolado adquiera su máxima resistencia.
4. Lavar bien las herramientas una vez finalizada la aplicación.

NOTA:

En caso de utilizar como adhesivo, no mezclar con agua ya que alteraría las condiciones físicas y químicas del mismo.

Para lavar el material utilizado y que ha entrado en contacto con **DISMA ECONOMICOLA** se recomienda utilizar agua, preferentemente tibia.

	FICHA TÉCNICA	Fecha: 11/05/18 Revisión: 01
	DISMA ECONOMICOLA	Código: FT-IDI-015

5. BENEFICIOS

- Producto listo y fácil para usar
- Adherencia optima entre superficies
- Secado rápido.
- Excelente cubrimiento
- No produce manchas en la madera.

6. ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO

Manejo: Usar siempre protección personal así sea corta la exposición o la actividad que realice con el producto. Mantener estrictas normas de higiene, no fumar, ni comer en el sitio del trabajo. Usar las cantidades o dosificaciones según lo establecido. Conocer donde se encuentra el equipo para la atención de emergencias. Leer las instrucciones de la etiqueta antes de usar el producto. Si se reempaca el producto, rotular los recipientes adecuadamente. Seguir las instrucciones del proveedor.

Almacenamiento: Lugares ventilados, frescos y secos, por un periodo no mayor al descrito en la etiqueta, lejos de fuentes de calor y de la acción directa de los rayos solares. Separar de otros materiales como solventes, ácidos y sustancias alcalinas. Después de abierto el producto, asegurarse que se cierre herméticamente. No colocar el producto sobre maderas u otros materiales orgánicos. Se recomienda el reempaque en contenedores plásticos. Se recomienda agitar con movimientos circulares para homogenizar bien el producto antes de usar en especial cuando el almacenamiento ha sido prolongado.

7. RECOMENDACIONES

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

1. **Protección de los ojos y rostro:** Gafas de seguridad resistente a los químicos con protección lateral.
2. **Protección de Piel:** Guantes, overol o mandil con zapato alto o botas de caucho..
3. **Protección Respiratoria:** Tapabocas si se presume o se sospecha sensibilidad al olor característico del producto.

8. PRECAUCIONES

Si cae en los ojos, lavar con abundante agua, por 15 minutos. En caso de ingestión, no induzca al vomito, consulte al médico de inmediato. Manténgase el envase bien cerrado y almacenado en lugar fresco. Manténgase alejado del alcance de los niños. Si cae el piel y sospecha reaccion alergica, lavar con agua hasta quitar el producto completamente.

9. PRESENTACIÓN COMERCIAL

Envase X 1,00 kg
Galon X 4,00 kg
Caneca X 20 kg

10. ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL DE ENVASE

	FICHA TÉCNICA	Fecha: 11/05/18 Revisión: 01
	DISMA ECONOMICOLA	Código: FT-IDI-015

Envase Primario:

Envase X 1,00 kg: LDPE

Galon X 4,00 kg: HDPE

Caneca X 20 kg: HDPE

Envase Secundario:

Envase X 1,00 kg: Lamina termoencogible.

Galon X 4,00 kg: Lamina termoencogible.

11. PERIODO DE VIDA UTIL

24 (veinticuatro) meses a partir de la fecha de elaboración.

ELABORADO POR: Gustavo Macías

ANALISTA DE INVESTIGACION, DISEÑO E INNOVACION

REVISADO POR: Luis Chilan

JEFE DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL